FAMOWOOD®

PROCRETE® PREMIUM CONCRETE & ASPHALT PATCH INSTRUCTIONS

Before handling or applying any product, read the Safety Data Sheet. Wear safety glasses and gloves while handling kits.
For best results: Condition kits to approximately 60 to 70 °F (15 to 21 °C) before using. Kits are designed for single use. Do not divide.

KIT CONTAINS

3 gallons (11.3 L)

- ☑ Side A (67.3 fl oz / 1.9 L)
- ☑ Side B (67.3 fl oz / 1.9 L)
- ☑ Aggregate (23 lb)
- ☑ Mixing Bucket (outer container)
- ☑ Nitrile Protective Gloves
- ☑ Instructions
- ☑ Safety Data Sheets

OPTIONAL

- ☑ Natural Topping Sand (6 lb)
- ☑ Black Topping Sand (6 lb)
- ☑ Black Pigment Pouch (1.0 fl oz / 30 mL)



1.5 gallons (5.6 L)

- ☑ Side A (32.0 fl oz / 946.3 mL)
- ☑ Side B (32.0 fl oz / 946.3 mL)
- ☑ Aggregate (11 lb)
- ☑ Mixing Bucket (outer container)
- ☑ Nitrile Protective Gloves
- ☑ Instructions
- ☑ Safety Data Sheets

OPTIONAL

- ☑ Natural Topping Sand (3 lb)
- ☑ Black Topping Sand (3 lb)
- ☑ Black Pigment Pouch (1.0 fl oz / 30 mL)

SURFACE PREPARATION:

STEP 1: Surface to be repaired must be older than 28 days, structurally sound, CLEAN and DRY (moisture will prevent bonding). Remove loose particles or previously repaired materials. Brush/scrape area clean or blow with compressed air. If area to be repaired contains oil or grease, clean and dry thoroughly before patching.

MIXING:



STEP 2: Remove all items from bucket except for the aggregate.

STEP 3: Tear corner of **SIDE A** and pour directly into the bucket with aggregate and mix thoroughly for **3 minutes** with a drill mixer. A 14" or larger egg-beater style drill mixer capable of ≥400 RPM is recommended.
OPTIONAL: For Asphalt repair, add black pigment pouch to **SIDE A** and aggregate mix.

STEP 4: Add contents of **SIDE B** into the mixture. Mix for **2 minutes**. Scrape sides and bottom. Then, mix for **an additional minute**.

FILLING THE REPAIR:



STEP 5: After mixing, immediately pour/trowel into the repair area. Spread patch with trowel so that it is level with surrounding surface. NOTE: Working time is approximately **15 to 20 minutes** at 70 °F (21 °C).

CAUTION: The mixture of resin and hardener produces heat.

ADDING TOPPING SAND (Optional):



STEP 6: To add topping sand, wait approximately **5 – 10 minutes** after pouring the repair. The surface of the repair should still be tacky. Disperse the topping sand over the repair and allow the curing process. If temperature is warmer than 70 °F (21 °C), apply topping sand sooner.

CURE TIME/OPEN TO TRAFFIC: 2 hour minimum at 70 °F (21 °C). Higher temperatures will speed up cure; lower temperatures slow down cure.

WORKING TIME: Approximately 15 to 20 minutes at 70 °F (21 °C) after mixed.

COVERAGE: Recommended total repair area is ≤16 ft²
3 gallons (11.3 L) Kit: 0.4 cubic feet
1.5 gallons (5.6 L) Kit: 0.2 cubic feet

MAX DEPTH: Final thickness can be as much as 10 ft! 2-4 inch layers thick are recommended (so no air is trapped). Do not apply less than 1/4 inch thick. If applying in layers, allow each application to partially cure.

IDEAL STORAGE TEMPERATURE: Store in a clean, dry, low-humidity and shaded environment between 50 to 90° F (10 to 32 °C). **DO NOT FREEZE.**

IDEAL ENVIRONMENT APPLICATION TEMPERATURE: 60 to 80 °F (15 to 26 °C). However, fully cured product can withstand temperatures from -40 to 212 °F (-40 to 100 °C) intermittently.

APPLYING OVER COATED SURFACES: ProCRETE works over most clean coated surfaces. Test first to ensure compatibility/adhesion.

PAINTABLE: Most products designed for coating concrete floors can be used with ProCRETE. Test first to ensure compatibility/adhesion.

BUBBLING: If cured repair shows bubbles (loafing) after 24 hours, scrape or sand. Additional layers can be added.

SLOPED REPAIRS: If repair is a sloped surface, continue to trowel ProCRETE following the angle of the slope until product is completely set.

STEPS/AREAS THAT REQUIRE FORMING: Make a form to hold ProCRETE in place while it sets (use rigid plastic or wood). A wood form must be covered with tape (or a non-stick material) as ProCRETE will adhere to wood. Trowel if needed as it begins to set.

CLEAN UP: Tools can be cleaned with soap and water or scraped once cured. Wash skin with soap and water.

SHELF LIFE: 3 years when properly stored between 50 to 90 °F (10 to 32 °C).



DANGER: CAUSES SKIN IRRITATION. HARMFUL IF INHALED. MAY CAUSE ALLERGY OR ASTHMA SYMPTOMS IF INHALED. MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION. SUSPECTED OF DAMAGING FERTILITY OR THE UNBORN CHILD. MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE. Contains: pMDI, Additive, MDI 1, MDI 2, 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate, carbon black, Polymer compound, plant based oil, Diglycol, Rutile (TiO2), and crystalline silica, non-respirable. Keep out of reach of children. Obtain, read and follow all safety instructions before use. Wear protective gloves, protective clothing and eye or face protection. Wear respiratory protection. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Do not breathe vapor or dust. Do not eat, drink or smoke when using this product. Dispose of contents and container in accordance with all regional and national regulations. First Aid: If exposed or concerned: Get medical advice or attention. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Rinse mouth. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice or attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Store locked up in a well-ventilated place. ⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product replacement.

Manufactured by Eclectic Products LLC, 101 Dixie Mae Drive, Pineville, LA 71360-3993 **USA.**
For technical assistance, call (800) 767-4667.
eclecticproducts.com 0443730A 26aw02

FAMOWOOD®

PROCRETE® INSTRUCCIONES PARA PARCHES DE CONCRETO Y ASFALTO PREMIUM

Antes de manipular o aplicar cualquier producto, lea la Ficha de Datos de Seguridad. Use gafas y guantes de seguridad al manipular los kits. **Para obtener mejores resultados:** Acondicione los kits a una temperatura aproximada de 60 a 70 °F (15 a 21 °C) antes de usarlos. Los kits son de un solo uso. No los divida.

EL KIT CONTIENE

3 galones (11.3 L)

- ☑ Lado A (67.3 fl oz / 1.9 L)
- ☑ Lado B (67.3 fl oz / 1.9 L)
- ☑ Agregado (23 lb)
- ☑ Cubo mezclador (recipiente exterior)
- ☑ Guantes protectores de nitrilo
- ☑ Instrucciones
- ☑ Fichas de datos de seguridad

OPCIONAL

- ☑ Arena de recubrimiento natural (6 lb)
- ☑ Arena de recubrimiento negra (6 lb)
- ☑ Bolsa de pigmento negro (1.0 fl oz / 30 mL)



1.5 galones (5.6 L)

- ☑ Lado A (32.0 fl oz / 946.3 mL)
- ☑ Lado B (32.0 fl oz / 946.3 mL)
- ☑ Agregado (11 lb)
- ☑ Cubo mezclador (recipiente exterior)
- ☑ Guantes protectores de nitrilo
- ☑ Instrucciones
- ☑ Fichas de datos de seguridad

OPCIONAL

- ☑ Arena de recubrimiento natural (3 lb)
- ☑ Arena de recubrimiento negra (3 lb)
- ☑ Bolsa de pigmento negro (1.0 fl oz / 30 mL)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

PASO 1: La superficie que se va a reparar debe tener más de 28 días, ser estructuralmente sólida y estar LIMPIA y SECA (la humedad impedirá la adhesión). Retire las partículas sueltas o los materiales de reparaciones anteriores. Cepille o raspe el área para limpiarla, o límpiela con aire comprimido. Si el área que se va a reparar contiene aceite o grasa, límpiela y séquela completamente antes de parchar.

MEZCLA:

PASO 2: Retire todos los elementos del cubo excepto el agregado.

PASO 3: Rasgue la esquina del **LADO A** y viértalo directamente en el cubo con el agregado, mezcle bien durante **3 minutos** con un taladro mezclador. Se recomienda un taladro mezclador tipo batidor de 14 pulgadas o más, capaz de alcanzar ≥400 RPM. **OPCIONAL:** Para la reparación del asfalto, añada la bolsa de pigmento negro al **LADO A** y a la mezcla de agregados.

PASO 4: Añada el contenido del **LADO B** a la mezcla. Mezcle por **2 minutos.** Raspe los lados y el fondo. A continuación, mezcle por **un minuto más.**



RELLENO DE LA REPARACIÓN:

PASO 5: Después de mezclar, vierta o aplique inmediatamente con una llana en el área que se va a reparar. Extienda el parche con la llana para que quede al mismo nivel que la superficie circundante. NOTA: El tiempo de trabajo es de aproximadamente **15 a 20 minutos** a 70 °F (21 °C).

PRECAUCIÓN: La mezcla de resina y endurecedor produce calor.



AGREGAR ARENA DE RECUBRIMIENTO (Opcional):

PASO 6: Para añadir la arena de recubrimiento, espere de **5 a 10 minutos** aproximadamente después de verter el material de reparación. La superficie de la reparación debe permanecer todavía pegajosa. Esparza la arena de recubrimiento sobre la reparación y deje que se complete el proceso de curado. Si la temperatura es superior a 70 °F (21 °C), aplique la arena de recubrimiento antes.



TIEMPO DE CURADO/APERTURA AL TRÁFICO: Mínimo 2 horas a 70 °F (21 °C). Las temperaturas más altas acelerarán el curado; las temperaturas más bajas ralentizan el curado.

TIEMPO DE TRABAJO: A aproximadamente entre 15 y 20 minutos a 70 °F (21 °C) después de mezclar.

COBERTURA: El área total recomendada para la reparación es ≤16 pies cuadrados.
Kit de 3 galones (11.3 L): 0.4 pies cúbicos
Kit de 1.5 galones (5.6 L): 0.2 pies cúbicos

PROFUNDIDAD MÁXIMA: ¡El espesor final puede ser de hasta 10 pies! Se recomiendan capas de 2 a 4 pulgadas de espesor (para que no quede aire atrapado). No aplique una capa de menos de 1/4 de pulgada de espesor. Si se aplica en capas, deje que cada capa se cure parcialmente.

TEMPERATURA IDEAL DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un entorno limpio, seco, con baja humedad y a la sombra, a una temperatura entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C). **NO CONGELAR.**

TEMPERATURA AMBIENTAL IDEAL DE APLICACIÓN: 60 a 80 °F (15 a 26 °C). Sin embargo, el producto completamente curado puede soportar temperaturas de -40 a 212 °F (de -40 a 100 °C) de forma intermitente.

APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES RECUBIERTAS: ProCRETE funciona sobre la mayoría de superficies recubiertas limpias. Pruebe primero para garantizar la compatibilidad y adhesión.

PINTABLE: La mayoría de los productos diseñados para recubrir suelos de concreto se pueden utilizar con ProCRETE. Pruebe primero para garantizar la compatibilidad y adhesión.

FORMACIÓN DE BURBUJAS: Si la superficie curada presenta burbujas (abombamiento) después de 24 horas, raspe o lije. Se pueden añadir capas adicionales.

REPARACIONES EN PENDIENTE: Si la reparación se realiza en una superficie inclinada, continúe trabajando el ProCRETE con la llana siguiendo el ángulo de la pendiente hasta que el producto fragüe por completo.

PASOS/ÁREAS QUE REQUIEREN ENCOFRADO: Haga un encofrado para mantener el ProCRETE en su lugar mientras fragua (utilice plástico rígido o madera). El encofrado de madera debe cubrirse con cinta (o un material antiadherente), ya que ProCRETE se adhiere a la madera. Allane, de ser necesario, al inicio del fraguado.

LIMPIEZA: Las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón o raspar una vez que el material se haya curado. Lávese la piel con agua y jabón.

VIDA ÚTIL: 3 años si se almacena correctamente entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C).



PELIGRO: CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL. DAÑINO SI SE INHALA. PUEDE CAUSAR SINTOMAS DE ALERGIA O ASMA SI SE INHALA. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA. SE SOSPECHA QUE PUEDE DAÑAR LA FERTILIDAD O AL FETO. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS SI LA EXPOSICIÓN ES PROLONGADA O REPETIDA. Contiene: pMDI, aditivo, MDI 1, MDI 2, 2,2'-metilendifenil diisocianato, negro de humo, compuesto polimérico, aceite vegetal, diglicol, rutilo (TiO2) y sílice cristalina no respirable. Mantener fuera del alcance de los niños. Obtenga, lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de su uso. Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección ocular o facial. Utilice protección respiratoria. Utilícelo únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Lávese bien después de manipularlo. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. No respire los vapores ni el polvo. No coma, beba ni fume mientras utiliza este producto. Deseche el contenido y el recipiente de conformidad con todas las normativas locales, regionales y nacionales. Primeros Auxilios: En caso de exposición o inquietud: Busque asesoramiento o atención médica. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico si se siente mal. Enjuáguese la boca. EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre y manténgala en una posición cómoda que le facilite la respiración. Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico si se siente mal. Si presenta síntomas respiratorios: Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante agua. Si presenta irritación cutánea o erupciones: Busque asesoramiento o atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. EN CASO DE CONTACTO OCULAR: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, de llevarse puestas y ser fácil hacerlo. Siga enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Busque asesoramiento o atención médica. Almacenar bajo llave en un lugar bien ventilado. ⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el dióxido de titanio, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA: El fabricante no aceptará más responsabilidad que la del reemplazo del producto.

Fabricado por Eclectic Products LLC, 101 Dixie Mae Drive, Pineville, LA 71360-3993 **EE. UU.**
Para obtener asistencia técnica, llame al (800) 767-4667. eclecticproducts.com